

Datenblatt für Drehstrom-Käfigläufermotoren SIMOTICS

Data sheet for three-phase Squirrel-Cage-Motors



Motor Typ / Motor type : 1AV3094B

SIMOTICS GP - 90 L - IM B3 - 4p

Kunden-Auftrags-Nr. / Client order no.	Item-Nr. / Item-No.	Angebots-Nr. / Offer no.
Siemens-Auftrags-Nr. / Order no.	Komm.-Nr. / Consignment no.	Projekt / project

Bemerkung / Remarks

Elektrische Daten / Electrical data

Safe Area

U	Δ / Y	f	P	P	I	n	M	$\eta^{3)}$			$\cos \varphi^{3)}$			I_A / I_N	M_A / M_N	M_K / M_N	IE-CL
[V]		[Hz]	[kW]	[hp]	[A]	[1/min]	[Nm]	4/4	3/4	2/4	4/4	3/4	2/4	I_A / I_N	T_A / T_N	T_B / T_N	
230	Δ	50	1,50	-/-	5,50	1445	9,9	85,3	86,0	85,2	0,80	0,73	0,60	7,3	2,9	3,5	IE3
400	Y	50	1,50	-/-	3,15	1445	9,9	85,3	86,0	85,2	0,80	0,73	0,60	7,3	2,9	3,5	IE3
460	Y	60	1,75	-/-	3,15	1740	9,6	86,5	87,0	85,7	0,80	0,74	0,62	7,7	2,9	3,7	IE3
460	Y	60	1,50	-/-	2,85	1755	8,2	86,5	86,2	84,5	0,77	0,69	0,57	8,6	3,4	4,3	IE3
IM B3 / IM 1001		FS 90 L		19 kg		IP55		IEC/EN 60034		IEC, DIN, ISO, VDE, EN				KS C IEC60034-2-1			

Umgebungsbedingungen / Environmental conditions : -20 °C - +40 °C / 1000 m

Mechanische Daten / Mechanical data


Schallpegel (LpA / LwA) bei 50Hz 60Hz Sound level (SPL / SWL) at 50Hz 60Hz	56.0 / 68.0 dB(A) ²⁾	58.0 / 70.0 dB(A) ²⁾	Kondenswasserlöcher Condensate drainage holes	Nein No
Trägheitsmoment Moment of inertia	0,0049 kg m ²		Äußere Erdungsklemme External earthing terminal	Nein No
Lager AS BS Bearing DE NDE	6205 2Z C3	6004 2Z C3	Schwinggrößstufe Vibration severity grade	A A
Lagerlebensdauer bearing lifetime			Isolation Insulation	155(F) nach 130(B) 155(F) to 130(B)
L _{10mh} F _{Rad max} nach Katalog 50 60Hz ¹⁾	20000 h	16000 h	Betriebsart Duty type	S1
L _{10mh} F _{Rad max} acc. catalogue 50 60Hz ¹⁾			Drehrichtung Direction of rotation	bidirektional bidirectional
L _{10mh} F _{Rad min} bei Kupplungsbetrieb 50 60Hz ¹⁾	40000 h	32000 h	Gehäusematerial Frame material	Aluminium aluminum
L _{10mh} F _{Rad min} for coupling operation 50 60Hz ¹⁾			Endanstrich Coating (paint finish)	Normalanstrich C2 Standard paint finish C2
Schmiermittel Lubricants	Unirex N3		Farbe, Farbton Color, paint shade	RAL7030
Nachschmiereinrichtung Regreasing device	Nein No		Motorschutz Motor protection	(A) ohne (Standard) (A) without (Standard)
Schmiernippel Grease nipple	-/-		Kühlart Method of cooling	IC411 - Eigenbelüftet Oberflächengekühlt IC411 - self ventilated, surface cooled
Art der Lagerung Type of bearing	Vorgespanntes Lager DE (AS) Preloaded bearing DE			

Anschlusskasten / Terminal box

Klemmenkastenlage Terminal box position	oben top	Kabeldurchmesser von ... bis ... Cable diameter from ... to ...	9.0 mm - 17.0 mm
Klemmenkastenmaterial Material of terminal box	Aluminium Aluminium	Kabeleinführung Cable entry	1xM25x1,5
Klemmenkastentyp Type of terminal box	TB1 E00	Kabelverschraubung Cable gland	1 Stopfen 1 plug
Gewinde Kontaktschraube Contact screw thread	M4		
Max. Leiterquerschnitt Max. cross-sectional area	1.5 mm ²		

Notizen:

I _A /I _N = Anzugsstrom / Bemessungsstrom	1) L10mh nach DIN ISO 281 10/2010	3) Nur gültig für DOL Betrieb mit fester Drehzahl im Kühlbetrieb IC411
M _A /M _N = Anzugsmoment / Bemessungsmoment	2) bei Bemessungsleistung / bei voller Last	
M _K /M _N = Kippmoment / Bemessungsmoment		

Verantwortliche Abt. DI MC LVM		Technische Referenz	Erstellt von DT-Konfigurator	Genehmigt von		Technische Änderungen vorbehalten! Es könnte Unterschiede zwischen Datenblatt und Leistungsschild geben.			
		Dokumenttyp Datenblatt			Dokumentstatus freigegeben		Kunde		
		Titel 1LE1043-0EB42-2AA4-Z B90+D33			Dokumentnummer				
		© Siemens AG 2020			Rev. 01	Erstelldatum 2020-11-25 07:16		Sprache de/en	Seite 1/2

Data sheet for three-phase Squirrel-Cage-Motors



SIMOTICS GP - 90 L - IM B3 - 4p

Sonderausführung / *Special design*

B90	Dokumentationspaket "Basic" <i>Documentation Package "Basic"</i>
-----	---

D33

Für Korea zertifiziert nach KS C IEC 60034-2-1
For Korea, certified according to KS C IEC 60034-2-1

Notizen:

Verantwortliche Abt.
DI MC LVM

Technische Referenz

Erstellt von
DT-Konfigurator

Genehmigt von

Technische Änderungen vorbehalten! Es könnte Unterschiede zwischen Datenblatt und Leistungserbild geben.

SIEMENS

Dokumenttyp	
-------------	--

Datenblatt

Titel	
-------	--

1LE1043-0EB42-2AA4-Z

B90+D33

Dokumentstatus	
----------------	--

freigegeben

Dokumentnummer	
----------------	--

Kunde	
-------	--

Rev.
01

Erstelldatum	2020-11-25 07:16
--------------	------------------

Sprache	de/en
---------	-------

Seite
2/2